

- **Vacuômetro digital**

**Características:**

- Faixas: mBar/hPa - mmHg - Pol/Hg - torr
- Totalmente em Aço Inox AISI 304
- Acabamento invólucro: polido
- Ø nominal 100 mm
- Display LCD 5 dígitos
- Luz para iluminação do display configurável
- Ligação: vertical (reto)
- Registro de Pico máx e mín
- Conexões: Roscadas 1/2" NPT ou 1/2" BSP
- Tecla Liga/Desliga
- Desligamento automático configurável de 1 a 30 min

Performance:

- Precisão: 2%F.E. / 1,5%F.E. / 0,25%F.E. / 0,1%F.E. / 0,05%F.E. (repetibilidade, histerese, linearidade e temperatura até 70°C)
- Resolução (vide tabela de conversões e resoluções)
- Sensor Piezo-resistivo
- Temperatura do invólucro 60°C (máx)
- Temperatura máxima do sensor 100°C
- Grau de proteção IP-65 (totalmente protegido contra poeira, jatos d'água)
- Visor em policarbonato alta resistência
- Alimentação: 4 pilhas AA (alcalinas)
Duração maior que 4500 horas.*
(* Com a luz de display apagada e atualização do display de 1/seg.)

Z.10.VACUÔMETRO



